标记(mark)	修改内容(revised contents)	签名(signature)	日期(Date)
A	首次发行		2022-12-22

CONNECTOR PINOUT	
PIN NO.	DESIGNATION
1	X2
2	Y2
3	X1
4	Y1



2:1

Side view





Item(Notes)	Specification
1.Type:	Film to Glass+FPC-TS070A4K005-63
2.Operating Voitage:	DC 3~7V
3.Response Time:	≤15ms
4.Storage Temperature:	-20℃~+65℃/20%~80%
5.Operation Temperature:	-20℃~+60℃/20%~80%
6.Hitting Life:	>1.000.000 Times.100gf Force
7.Writting Life:	>100.000 Times100gf Force
8.Connect Material:	FPC
9.Film Thickness:	0.188mm
10.Glass Thickness:	1.1mm
11.Light Transmission:	78%±8%
12.Force:	100g or less
13.Linearity:	≤1.5%
14.Insulation:	≥20MΩ
15.Surface Hardness	≥3H(pencil)
16.Unmarked tolerance as:	±0.5

RVE 版本	A	OBEY CO., LIMITED			
TITLE: 产品编号	TS043A4BP005-AA1	paul@obeycrop.com sandy@obeycrop.com			
Customerid: 客户编号		Designed By: 设 计		View: 投影方式	
Unit: 单 位	mm	Checked By: 审 核			
Date: 日 期	2022-12-22	Approved By: 批 准		Scale: 比 例	1:1