标记(mark)	修改内容(revised contents)	签名(signature)	日期(Date)
A	首次发行		2019-11-22

正视图



背视图





CONNECTOR PINOUT	
PIN NO.	DESIGNATION
1	Y2
2	X1
3	Y1
4	X2

DETAIL-B





lnstruction:

1. Type:Film to Glass+FPC-TS057A4B003-55
2. Operating Voitage:3~7V
3. Response Time:≤15ms
4. Storage Temperature:-20℃~+50℃/20%~80%
5. Operation Temperature/Humidity:-10℃~+50℃/20%~80%
6. Hitting Life:>10.00.000 Times.100gf Force
7. Writting Life>1.00.000 Times100gf Force
8. Connect Material:FPC
9. Film Thickness:0.188mm
10. Glass Thickness:1.1mm
11. Light Transmission:≥78%±8%
12. Force:100g or less
13. Linearity:≤1.5.%
14. Insulation:≥20MΩ
15. Surface Hardness≥3H(pencil)
16. Unmarked tolerance as ±0.5

OBEY CO., LIMITED

TITLE: 产品编号	TS057A4B003-A	paul@obeycrop.com sandy@obeycrop.com			
Customerid: 客户编号	TTI-09032	Designed By: 设 计		View: 投影方式	
Unit: 单 位	mm	Checked By: 审 核			
Date: 日 期	2019-11-22	Approved By: 批 准		Scale: 比 例	1:1