由 AUTODESK 学生版生成

标记(mark)	修改内容(revised contents)	签名(signature)	日期(Date)
A	首次发行		2013/11/12





CONNECTOR PINOUT	
PIN NO.	DESIGNATION
1	Y+
2	X+
3	Y-
4	X-



Instruction:

1. Type:Film to Glass+FPC-TS-F4004S0835-A，加固定条贴TS004
2. Operating Voitage:3~7V
3. Response Time:≤15ms
4. Storage Temperature:-20℃~+50℃/20%~80%
5. Operation Temperature/Humidity:-10℃~+50℃/20%~80%
6. Hitting Life:>10.00.000 Times.100gf Force
7. Writting Life>100.000 Times100gf Force
8. Connect Material:FPC
9. Film Thickness:0.188mm
10. Glass Thickness:1.8mm
11. Light Transmission:78%±8%
12. Force:100g or less
13. Linearity:≤1.5.%
14. Insulation:≥20MΩ
15. Surface Hardness≥3H(pencil)
16. Unmarked tolerance as ±0.5

A版	OBEY CO., LIMITED				
TITLE: 产品编号	TS200A4BP001-AA1	paul@obeycrop.com sandy@obeycrop.com			
Customerid: 客户编号	TP20W4N1 TP21W4N1@TP21W4BZ	Designed By: 设 计		View: 投影方式	
Unit: 单 位	mm	Checked By: 审 核			
Date: 日 期		Approved By: 批 准		Scale: 比 例	1:1

由 AUTODESK 学生版生成